

入门级微塔式服务器

HPE ProLiant MicroServer Gen11



卓越性能

- 英特尔®至强®E-2400系列处理器
- 英特尔奔腾G7400处理器
- 内存速率高达4400MT/s
- 支持PCIe 5.0

产品概览

为小型办公室、小型企业分支机构、家庭和个人而生的微型塔式服务器。

HPE ProLiant MicroServer Gen11服务器是一款外形精巧、经济实惠且功能强大的入门级微塔式服务器，非常适合小微企业、家庭或个人来运行日常业务工作和娱乐负载。采用迷你塔式设计，可根据客户的空间情况水平、垂直放置或壁挂安装，提升部署灵活性。普通电脑的价格，即可提供标准服务器的性能与体验。支持英特尔®至强®E系列处理器和奔腾®金牌处理器、4个1Gb以太网板载网卡，扩展能力更上一层楼。

产品功能

小巧精悍

HPE ProLiant系列中最为精巧微塔式服务器，小小身躯蕴含强大性能。

- 性能卓越: 支持多达四个核心的英特尔®至强®E处理器; 提供高达128GB的4400MT/s DDR5内存。
- 高效互联: 支持4个嵌入式网络端口; 可选1Gb和10GbE BASE-T以及SFP+直立式网卡, 满足需要更多网络功能的用户。
- 扩展升级: 支持2个PCIe扩展插槽, 支持PCIe 5.0; M.2插槽支持NVMe SSD, 可实现快速启动。

更安全、更可靠, 更实惠

- HPE可信硅根安全技术, 可以通过服务器独特的数字指纹保护数百万行固件代码免受恶意软件和勒索软件的侵害; 采用嵌入式TPM2.0, 可提供企业级安全性。
- 安全恢复功能能够在服务器固件检测到受到修改或损坏的代码后, 恢复至上一个良好状态或出厂设置, 以确保服务器的安全性和正常运行。
- 支持iLO 6管理软件, 可以为客户带来与机架服务器同等卓越的管理体验。



* 以上描述适用于中国大部分地区, H3C不影®H3C
唯一销售服务提供商。

HPE MicroServer Gen11

处理器	英特尔®至强®E-2400处理器、英特尔®奔腾®Gold处理器
内存	4个HPE DDR5标准内存, 最高速率可达4400MT/s
存储控制器	嵌入式英特尔VROC SATA Software RAID
存储	4个非热插拔LFF SATA HDD 或4个非热插拔SFF SATA SSD
网络	嵌入式1Gb 4端口英特尔i350-T4控制器
扩展插槽	1个PCIe 5.0和1个PCIe 4.0
接口	7个USB接口、1个DP接口、1个VGA 1个后置1Gb HPE iLO专用远程管理网络端口
管理	可选iLO 6
电源和散热	180W非冗余超薄型外置电源、1个非冗余风扇
工作温度	10℃~30℃
机箱尺寸	15.4×26.1×24.9 cm (H×W×D)
保修	渠道销售预配置 (BTO) 机型: 3年5×9, 下一个工作日响应 项目销售按单配置 (CTO) 机型: 3年7×24, 包含基础上门安装服务

新华三服务

紫光旗下新华三集团（以下简称“新华三”）服务能够提升您的信心、降低风险，并帮助您实现更高的灵活性和稳定性。

- 我们的咨询服务可提供建议和指导，旨在让您的工作负载安全利用更新的技术。
- 实施和安装服务支持更快、更可靠地启动您的全新H3C服务器，同时我们的支持组合可帮助您实现轻松连接并快速恢复业务。
- 我们建议使用面向H3C服务器的新华三主动式服务以防止问题的发生并快速和高效地解决问题。
- 新华三金牌服务提供各种针对软硬件支持的覆盖级别和响应速度。



新华三集团 www.h3c.com

北京总部
北京市朝阳区广顺南大街8号院
利星行中心1号楼
邮编:100102

杭州总部
杭州市滨江区长河路466号
邮编:310052

客户服务热线
400-810-0504